

# Коммерческое предложение

## Commercial offer

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения <b>Unit of measurement</b>
1	Битумная мастика «Mizemez Gadam» МБК-Г-55, пп мешок (45 кг) <b>Bituminous mastic «Mizemez Gadam» MBK-G-55, pp bag (45 kg)</b>	тонна <b>tonne</b>
2	Битумная мастика «Mizemez Gadam» МБК-Г-55, пп ведро (15 кг) <b>Bituminous mastic «Mizemez Gadam» MBK-G-55, pp bucket (15 kg)</b>	тонна <b>tonne</b>

# Мастика битумная МБК-Г-55, кровельная горячая

## Bituminous mastic MBK-G-55, roofing hot

**Описание продукта.** Битумная мастика МБК-Г-55 горячего применения, с теплостойкостью +55°C, суперэластичная, универсальная. Этот готовый к использованию продукт на битумной модифицированной основе, используется в различных климатических районах.

**Product Description.** Bitumen mastic “Mizemez Gadam” MBK-G-55 for hot application, with heat resistance + 55 ° C, super elastic, universal. It is a ready-to-use modified bitumen based product which is used in various climatic regions

**Область применения.** Мастика позволяет приклеивать рулонные битумные материалы, а также применяется для создания аквазащиты в бетонных, металлических и прочих конструкциях. Она используется под покрытием в водных каналах и скрытых ручьях, мостах, подпорных и навесных стенах, основных подвалах, галереях и фундаментах, террасах, балконах, ванных комнатах, туалетах, декоративных бассейнах и т.д.

**Application area.** Bitumen mastic “Mizemez Gadam” MBK-G-55 allows you to glue rolled bituminous materials, and is also used to create aqua protection in concrete, metal and other structures. It is used under covering in water channels and hidden streams, bridges, retaining and curtain walls, main basements, galleries and foundations, terraces, balconies, bathrooms, toilets, ornamental pools, etc.

# Мастика битумная кровельная горячая

## Bitumen mastic hot, roofing

### Расчет нанесения на поверхность:

- на 1 кв. метр приходится 0,25 кг мастики
- 1 кг мастики предназначен для покрытия 4-5 кв. метра поверхности

### Surface application calculation:

- 0.25 kg of mastic for 1 sq. meter
- 1 kg of mastic is intended for covering 4-5 sq. meters of surface

.....

**Условия хранения:** не открывать пакет!

**Storage conditions:** do not open the package!

.....

Время высыхания составляет около 2-х часов. Но в случаях применения нескольких слоев, следует ожидать один день.

*Drying time is about 2 hours. But in cases where multiple layers are applied, one day should be expected.*

.....

1 ед. упаковки = 15-45 кг, согласно требованию заказчика

*1 unit Packing = 25-30 kg as per customer requirement*

## Технические характеристики Specifications

Показатель <b>Index</b>	Значение <b>Value</b>	Единица измерения <b>Unit of measurement</b>
Теплостойкость, не менее  <b>Heat resistance, not less</b>	+55 в течение 5 часов  <b>+55 for 5 hours</b>	С°  <b>С°</b>
Температура размягчения по методу Кольцо и Шар <b>Softening point (method Ring and Ball)</b>	55-60  55-60	С°  <b>С°</b>
Гибкость на стержне <i>без образования трещин, при температуре</i> <b>Flexibility on the rod without cracking at temperature</b>	18±2 d=10 мм  18±2 d=10 мм	С°  <b>С°</b>
Содержание воды  <b>Water content</b>	следы  <b>traces</b>	
Расход <b>Consumption</b>	0,25 – 0,35 <b>0,25 – 0,35</b>	кг/м2 <b>кг/м2</b>

# Мастика битумная кровельная, горячая

## Bitumen mastic hot, roofing

**Упаковка.** 2 вида упаковки по вашему выбору: полипропиленовые мешки (45кг) и полипропиленовые вёдра (15кг)

**Packaging.** 2 types of packaging for your choice: polypropylene bags (45kg) and polypropylene buckets (15kg)

**Норма загрузки материала на а/фуру (82м<sup>3</sup>):**

Пп мешок (45кг) - 23,625 тн

Пп ведро (15кг)- 22,5 тн

**Product loading rate per auto truck (82m<sup>3</sup>):**

PP bag (45kg) - 23.625 tons

PP bucket (15kg) - 22.5 tons



# Quality certificate

  
**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

**CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY  
PRODUCTION CONTROL**

**1783-CPR-898**

In compliance with Regulation 3000/1985 of the European Parliament and of the Council of 8 March 2001 (the Construction Products Regulation-CPR), this certificate applies to the construction product

**BITUMEN DAMP PROOF SHEETS INCLUDING BITUMEN BASEMENT TANKING SHEETS**  
- Bitumen Modified Bitumen Membranes  
- Polyester Fibre Reinforced Commercial Models  
P3000/01-0100  
- Polymeric Modified Bitumen Membranes  
- Polyester Fibre Reinforced Commercial Models  
P3000/P-0100

placed on the market under the name of

**ALUÇ AHŞAP YAPI VE YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GÜLTEPE MAH. TURGUT ÖZAL 2 BLV. NO:102 ALTINDAĞ-ANKARA/TÜRKİYE**

and produced in the manufacturing plant

**MİZEMEZ GADAM Individual Enterprise-Sadikow Sunnet**  
**LEHAR REGION CHARJEV AREA 9, SUTLIEV VILLAGE 4, VILJANOV STREET HOME 18-  
A TÜRKMENİSTAN, ANKARA ANKARA**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonized

**EN 13989:2004/A1:2006,**

under system 2+ are applied and that

**the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.**

This certificate was first issued on 21.11.2018 and all remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the EU CP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Amely: No. 0-2011-2018

  
**SEZAI DOĞAN**  
Director of Directives

Amely: No. 0-2011-2018  
In compliance with Regulation 3000/1985 of the European Parliament and of the Council of 8 March 2001 (the Construction Products Regulation-CPR), this certificate applies to the construction product